

## Schwimmbadentfeuchter WD 9500 Plus

**WD** AUSTRIA

- Steckerfertige Geräteausführung
- Integrierter Hygrostat zur automatischen Feuchterege- lung
- 2-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Nutzung der Wärmerückgewinnung = Energieeinsparung
- WD-Plus-Ausführungen mit antibakterieller Wirkungsweise
- Kundenfreundliche Bedienung
- Energieoptimierter Kompressor



### Technische Daten

Spannung	220 / 240 V
Leistungsaufnahme maximal in kW	1,20
Leistungsaufnahme Normalbetrieb in kW	0,90
Ventilator in m <sup>3</sup> / h	680
Raumvolumen in m <sup>3</sup> (theoretisch)	800
Raumvolumen in m <sup>3</sup> (praktisch)	bis 300
Schwimmbad m <sup>3</sup>	bis 200
Schwimmbadgröße bis circa	bis 35 m <sup>2</sup>
Temperatureinsatzbereich theoretisch	7 - 35 °C
Temperatureinsatzbereich praktisch	15 - 35 °C
Entfeuchtungsleistung in Liter / Tag Maximalwert	80,00
Liter bei 30 °C / 70 % r.F.	60,00
Schlauchanschluss vorhanden	ja
Hygrostatsteuerung integriert	ja
Abtauautomatik vorhanden	ja
Abmessungen T x B x H	340 x 660 x 750 mm

Mittelberg 4  
A-3550 Langenlois

Tel: 0043 2734 7009  
Fax: 0043 2734 700933

info@wdaustria.com  
www.wdaustria.com